

# Tapa Clic T060-600

**Descripción:** Tapa de acero para bandejas de rejilla EASYCONNECT.

Los pliegues de los bordes laterales permiten una instalación rápida y sencilla. Puede desmontarse y reutilizarse fácilmente. Se recomienda utilizar el Clip CVC para evitar el desplazamiento de la tapa especialmente en instalaciones exteriores o en posición vertical.



Código Ref.	W (mm)	L (mm)	Espesor (mm)	Peso (Kg/ud)
T060SG*	65	2000	0.8	1.211
T100SG	102	2000	0.8	1.638
T150SG	152	2000	0.8	1.810
T200SG	202	2000	0.8	2.266
T300SG	302	2000	0.8	4.150
T400SG	402	2000	0.8	5.406
T500SG	502	2000	0.8	6.662
T600SG	602	2000	0.8	7.918

\* La tapa T060SG no es adecuada para la bandeja EC30.060 - en cualquiera de sus acabados. T060IN no es adecuada para las bandejas EC60.060IN-6W, ni EC30.060IN.

Código Sufijo	Descripción del Recubrimiento / Material
---------------	--

SG	Galvanizado Sendzimir, también llamado Pre-Galvanizado. Resistencia a la corrosión: Clase 3 según norma IEC 61537.
----	--

IN	Acero inoxidable austenítico AISI 304 ó AISI 316L. Resistencia a la corrosión: Clase 9D según norma IEC 61537.
----	--

