

Couvercle Clic T060-600

Définition: Couverture en acier pour les chemins de câbles EASYCONNECT.

Les plis latéraux permettent une installation rapide et facile. Le couvercle peut être facilement démonté et réutilisé. Il est recommandé d'utiliser le clip CVC pour empêcher le couvercle de se déplacer, en particulier dans les installations extérieures ou en position verticale.



Code Ref.	W (mm)	L (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (Kg/unité)
T060SG*	65	2000	0.8	1.211
T100SG	102	2000	0.8	1.638
T150SG	152	2000	0.8	1.810
T200SG	202	2000	0.8	2.266
T300SG	302	2000	0.8	4.150
T400SG	402	2000	0.8	5.406
T500SG	502	2000	0.8	6.662
T600SG	602	2000	0.8	7.918

* Le couvercle T060SG n'est pas adapté pour les chemins de câbles EC30.060- dans aucune de ses finitions.
Le T060IN n'est pas valide pour les chemins de câbles EC60.060IN-6W et EC30.060IN.

Code Suffixe	Description du Revêtement / Matériau
--------------	--------------------------------------

- | | |
|----|---|
| SG | Sendzimir Galvanisé, également appelé Pré-Galvanisé.
Résistance à la corrosion: <u>Classe 3</u> selon la norme IEC 61537. |
| IN | Acier inoxydable austénitique AISI 304 et AISI 316L.
Résistance à la corrosion: <u>Classe 9D</u> selon la norme IEC 61537. |

